

喷嘴选型表

供应商：东莞市常裕喷雾净化设备有限公司

联系人：肖工 电话：13925815606, 0769-85358476 传真：0769-85074676

网址：<http://www.jx-1.com> 邮箱：xiao5074676@163.com

客户名称		联系人	
电话		传真	
地址			
喷雾工况			
喷雾介质		流量 (m³/h)	
压力(MPa 表压)		温度 (°C)	
密度		黏度	
喷雾角度		雾化程度	
喷淋形状			
用户要求			
连接形式 (螺纹、法兰)			
尺寸 (公制、英制)			
材料要求 (可参照实际工况中管道材料)			
拟选喷嘴型号			
喷嘴使用位置简图			

(一) 喷嘴选型的一般原则

- 1、材料：根据喷淋介质的成分（腐蚀和磨蚀情况）及温度确定材料；
- 2、喷嘴类型：根据喷淋分布形状、分布密度、雾化程度及堵塞情况等要求选择喷嘴类型；
- 3、喷嘴规格型号：根据流量、压力及喷淋角度选择喷嘴规格。

(二) 喷嘴型号表示方法

应用举例：1/2"WP12-900-316L

1/2"	WP12	900	316L
(连接尺寸)	(喷嘴类型及规格)	(喷淋角度)	(材料标准)

(三) 订货程序

请将您所知道的喷嘴工况尽量填好，用传真或邮件发到我公司，我们的技术人员将为您选用或设计最合适的喷嘴。